

ELEPHANT



Aktywny subwoofer analogowy



Cena:

Kategorie: [Audio](#), [Studio](#), [Monitory studyjne](#)

OPIS

ELEPHANT to zamknięty, analogowy, aktywny subwoofer, który zapewnia głęboki, precyzyjny bas i wysoką wydajność, która przewyższa możliwości tradycyjnych subwooferów.

Wyposażony we wbudowany wzmacniacz i zamkniętą obudowę zapewniającą zwartą, plastyczną reakcję, ELEPHANT oferuje całkowicie analogową konstrukcję, aby zapewnić ciepłe, wciągające wrażenia słuchowe.

To połączenie unikalnych cech uzupełnia szczegółowe obrazy dźwiękowe tworzone przez monitory studyjne i rozszerza zakres niskich częstotliwości z wyjątkową dokładnością i kontrolą.

Specyfikacja:

- Pasmo przenoszenia: 20 - 300 Hz
- f3: 41,7 Hz
- f6: 31,7 Hz
- Typ obudowy: Zamknięta
- Zwrotnica: Aktywna, Analogowa
- Częstotliwość zwrotnicy: Regulowana przez użytkownika (30-300 Hz, LP drugiego rzędu, faza: 0-360°)
- Szczytowy SPL: 110,5 dB (@ 1 metr)
- Wzmacniacze: 2 (zmostkowane)
- Typ wzmacniacza: Klasa D
- Moc wzmacniacza: 2 x 500 W
- THD + N wzmacniacza: %0,0018
- Wejście: 2 kanały symetryczne (analogowe) XLR lub 2 kanały niesymetryczne (analogowe) RCA (konwertuje do mono, jeśli podłączone są 2 kanały)
- Wyjście: 2 kanały przez symetryczne (analogowe) XLR lub 2 kanały przez niesymetryczne (analogowe) RCA
- Liczba przetworników: 1
- Głośnik niskotonowy: 32 cm / 12,5" - papierowa membrana z opatentowanym wypełnieniem piankowym
- Bezpieczeństwo: Wyłączenia i alarmy LED*
- Waga: 38 kg
- Wymiary: 43 x 44 x 52,5 cm (wys. x szer. x gł.)
- Radiator: 3 cm
- Opakowanie: Jedno pudełko na głośnik
- Moc znamionowa maks.: 1200 W
- Moc znamionowa RMS: 480 W
- Napięcie minimalne: 110-120 V AC +/-%10
- Napięcie maksymalne: 200-240 V AC +/-%10
- Częstotliwość napięcia: 47-63 Hz
- Złącze AC: 3-stykowe IEC 250 V AC, 10 A męskie
- Tryb gotowości: Sterowany przez użytkownika (Wł. 120 min / Wył.)

- Wzmacniacze automatycznie wyłączają się w reakcji na awarie elektryczne, sygnały o wysokiej częstotliwości lub przegrzanie, sygnalizowane czerwoną diodą. Biała dioda LED sygnalizuje normalną pracę, a migająca na czerwono oznacza przesterowanie dźwięku. Ciągłe przesterowanie powoduje wyłączenie zabezpieczające.
-

ELEPHANT posiada wbudowany wzmacniacz, który zapewnia mocny, ale skrupulatnie kontrolowany bas. Precyzja zapewniona przez aktywną konstrukcję pozwala na bezproblemową integrację z każdą profesjonalną konfiguracją audio i zapewnia, że odpowiedź basów uzupełnia - a nie przytłacza - pełne spektrum częstotliwości.

ELEPHANT posiada zamkniętą obudowę, która zapewnia zwarty, wyraźny bas i szybszą reakcję na transjenty, jednocześnie eliminując szumy portów, ułatwiając rozróżnianie poszczególnych nut basowych z wyrazistością i definicją. Rezultatem jest wyjątkowo czysty i dokładny bas, niezbędny w krytycznych środowiskach odsłuchowych.

ELEPHANT posiada w pełni analogową konstrukcję, która zapewnia ciepły i bogaty bas, z którym systemy cyfrowe mają trudności. Zapewnia to mocne i emocjonalnie rezonujące brzmienie, gwarantując bardziej wciąg