



FLEX50W

Głośnik ścienny 50W. Stopień ochrony IP65
Biały, sprzedawany w parach



Cena:

Kategorie: [Audio](#), [Instalacje AV](#), [Nagłośnienie obiektów](#)

GALLERY IMAGES



OPIS

Głośniki naściennne z serii Flex zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowań związanych z odtwarzaniem dźwięku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Seria głośników Flex o stopniu ochrony IP 65, z malowanymi proszkowo aluminiowymi osłonami i elementami mocującymi ze stali nierdzewnej, stanowi elastyczne rozwiązanie.

Dzięki inteligentnemu systemowi obrotu i pochylenia, umożliwiającemu montaż na ścianie lub suficie, te świetnie brzmiące głośniki sprawdzą się w następujących miejscach: sale lekcyjne,

obiekty religijne, sale gimnastyczne, szatnie, restauracje, bary, ogródki piwne, baseny, jadalnie na świeżym powietrzu oraz wiele innych miejsc wewnątrz i na zewnątrz budynków.

- - Nadaje się do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
- - Stopień ochrony IP65
- - Aluminiowy grill malowany proszkowo
- - Aluminiowe wsporniki malowane proszkowo
- - System uchwyty obrotowych i uchylnych
- - Możliwość montażu na ścianie lub suficie
- - Obejście transformatora 8 Ohm
- - Odczepy 50, 25, 12.5 and 6.25 W 100v
- - Odczepy 25, 12.5, 6.25 and 3.12 W 70v
- - Sprzedawane w parach w kolorze białym lub czarnym

Specyfikacja:

Format	Półkowy
Maksymalna moc ciągła	40W
Maksymalna moc programu	80W
Maksymalna moc szczytowa	120W
Odczepy	50W-25W-12.5W-6.25W-3.12W-8 Ohm
Stopień ochrony IP	IP65
EASE Model	Nie
SPL 1W/1m	90dB
Maksymalny poziom SPL RMS	107dB
Maksymalny szczytowy poziom SPL	113dB
Zasilanie	Pasywny
Średnica przetwornika	6.5"
Kolor	Biały (RAL 9003)
Pasmo przenoszenia (-3dB)	50Hz - 20kHz
Gwarancja	5 lat



Rozproszenie	90 x 60 stopni
Wymiary produktu (W x D x H)	191mm x 182mm x 304mm
Wymiary przesyłki (W x D x H)	502mm 233mm x 329mm
Waga przesyłki	7,3 Kg
GTIN EAN	9323383019843