



## QF6CS

### Głośnik sufitowy

6-calowy głośnik dwumembranowy o mocy 10 W



**Cena:**

**Kategorie:** [Audio](#), [Instalacje AV](#), [Nagłośnienie obiektów](#)

### GALLERY IMAGES



### OPIS

Seria głośników sufitowych QuickFit firmy Australian Monitor jest standardem w branży od ponad dekady. Odświeżona seria dwumembranowych głośników QuickFit do montażu sufitowego jest teraz lepsza niż kiedykolwiek. Oferuje ulepszony dźwięk tych znakomitych

produktów, udoskonalony system montażu i zawiera wszystkie potrzebne informacje na wyciągnięcie ręki dzięki nowemu szablónowi zapewniającemu informacje o okablowaniu, mocy i wycięciach. Wszystkie te nowe i ulepszone funkcje zapewniają jeszcze lepsze wrażenia podczas instalacji.

Seria głośników z podwójną membraną QuickFit QF5CS, QF6CS, QF6WRC, QF8CS i QF8CSB zapewnia ekonomiczne rozwiązania dla niezliczonych komercyjnych zastosowań audio, takich jak edukacja, centra handlowe, pomieszczenia publiczne, kluby, restauracje, systemy ewakuacji przeciwpożarowej i wiele innych zastosowań, które wymagają niezawodnego, wysokiej jakości komercyjnego głośnika sufitowego w przystępnej cenie. Każdy model jest również standardowo wyposażony w obwód nadzorujący, umożliwiającą integrację z systemem ewakuacji.

Dla głośników sufitowych QuickFit dostępne są pliki symulacyjne EASE® GLL. EASE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy AFMG Technologies GmbH.

- 5-calowy głośnik z podwójną membraną
- Biała osłona QuickFit z tworzywa ABS i stalowa maskownica malowana proszkowo
- Odczepy 1.25, 2.5, 5, 10 W przy 100V
- Układ nadzorujący, umożliwiającą integrację z systemem ewakuacji

## Specyfikacja:

|                              |                         |                                  |      |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------|
| <b>Rodzaj</b>                | Sufitowy                | <b>Maksymalna moc ciągła</b>     | 10W  |
| <b>Odczepy</b>               | 10W-5W-2.5W-1.25W-0.62W | <b>Maksymalna moc programowa</b> | 20W  |
| <b>Klasa IP</b>              | Brak                    | <b>Maksymalna moc szczytowa</b>  | 40W  |
| <b>Plik symulacyjny EASE</b> | Tak                     | <b>SPL 1W/1m</b>                 | 89dB |



|                    |                  |                                          |              |
|--------------------|------------------|------------------------------------------|--------------|
| <b>Zasilanie</b>   | Pasywne          | <b>Max SPL RMS</b>                       | 99dB         |
| <b>Przetwornik</b> | 6"               | <b>Max SPL Peak</b>                      | 105dB        |
| <b>Kolor</b>       | Biały (RAL 9010) | <b>Pasmo<br/>Przenoszenia<br/>(-3dB)</b> | 80Hz - 20kHz |
| <b>Gwarancja</b>   | 5 lat            | <b>Rozproszenie</b>                      | 100 stopni   |

|                                                  |              |                                                          |                          |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Wymiary produktu<br/>(szer. x gł. x wys.)</b> | 240mm x 78mm | <b>Wymiary<br/>transportowe<br/>(szer. x gł. x wys.)</b> | 100mm x 241mm x<br>241mm |
| <b>Waga netto</b>                                | 0.9 Kg       | <b>Waga przesyłki</b>                                    | 1.1 Kg                   |
|                                                  |              | <b>GTIN EAN</b>                                          | 9323383019393            |