



SERIA EVA



Analogowy stereofoniczny wzmacniacz mocy w technologii klasy H



Cena:

Kategorie: [Audio](#), [Instalacje AV](#), [Wzmacniacze mocy i procesory DSP](#)

GALLERY IMAGES



OPIS

Gwarancja stałego wzmocnienia

Z miłości do muzyki

Jego dynamiczna reprodukcja w pełni wykorzystuje potencjał muzyczny prawie wszystkich głośników w dziedzinie instalacji i HIFI. Jednocześnie jest zawsze stabilny przy obciążeniu do 2

omów. Wzmacniacze posiadają zwrotnicę o częstotliwości 120 Hz i nachyleniu 24 dB. W tym celu każdy kanał ma niskosumowy ogranicznik sygnału. Wzmacniacz jest chłodzony dwoma wentylatorami o płynnej regulacji i zależnej od temperatury, które rozpraszają przepływ powietrza od przodu do tyłu.

Dbłość o dalszy rozwój i ulepszanie szczegółów sprawiają, że wzmacniacze akustyczne BEC nie wyglądają staro nawet po latach. Po zainstalowaniu, nie wymagające konserwacji wzmacniacze są wiernym towarzyszem dla profesjonalnego użytkownika. Następujące tryby pracy na kanał są możliwe za pomocą przełącznika suwakowego: Full range & Top, Bass

Specyfikacja Eva 6

System	Wzmacniacz analogowy klasy H
Moc (sin.) przy 8 Ohm	2x420W
Moc (sin.) przy 4 Ohm	2x600W
Moc (sin.) przy 4 Ohm (po zmostkowaniu)	1x1500W
Moc (sin.) przy 2 Ohm	2x750W
Pasma przenoszenia	20 - 20 000 Hz
Szybkość narastania	35 V/ μ s
Współczynnik zniekształceń całkowitych	0,01%
Współczynnik tłumienia przy 8 Ohm/1kHz	350
Odstęp od napięcia szumów	>100dB
Impedancja wejściowa	20k Ω
Separacja kanałów	>65dB
Czułość wejściowa	33dB/1Volt
Złącza:	
Wejście	XLR
Wyjście	SpeakON
Obudowa:	
Materiał obudowy	Przód aluminium
Kolor	Srebrny
Wysokość	2 U (88 mm)

Szerokość	19" / 482 mm
Głębokość	358 mm
Waga	15,5 kg

Specyfikacja Eva 9

System	Wzmacniacz analogowy klasy H
Moc (sin.) przy 8 Ohm	2x750W
Moc (sin.) przy 4 Ohm	2x920W
Moc (sin.) przy 4 Ohm (po zmostkowaniu)	1x1200W
Moc (sin.) przy 2 Ohm	2x1200W
Pasma przenoszenia	20 - 20 000 Hz
Szybkość narastania	37 V/ μ s
Współczynnik zniekształceń całkowitych	0,01%
Współczynnik tłumienia przy 8 Ohm/1kHz	400
Odstęp od napięcia szumów	>100dB
Impedancja wejściowa	20k Ω
Separacja kanałów	>65dB
Czułość wejściowa	33dB/1Volt
Złącza:	
Wejście	XLR
Wyjście	SpeakON
Obudowa:	
Materiał obudowy	Przód aluminium
Kolor	Srebrny
Wysokość	2 U (88 mm)
Szerokość	19" / 482 mm
Głębokość	358 mm
Waga	17 kg

