



XRS10ODV



XRS10ODV

Głośnik pasywny 10 cali

Stopień ochrony IP44, 250 W, czarny



Cena:

Kategorie: [Audio](#), [Scena](#), [Głośniki](#)

GALLERY IMAGES



OPIS

Obudowy pasywnych i zasilanych głośników formowanych ciśnieniowo Australian Monitor XRS są znane z doskonałej jakości dźwięku, niezawodności i znakomitego stosunku jakości do ceny. Najnowszym dodatkiem do serii XRS jest XRS10ODV, który posiada stopień ochrony IP44 do użytku na zewnątrz, a także wieloodczepowy transformator stałonapięciowy do stosowania w większych systemach stałego napięcia, takich jak areny sportowe. Seria

głośników zewnętrznych/napięciowych XRS zapewnia użytkownikom idealną jakość brzmienia i odporność na warunki atmosferyczne.

- 10" głośnik niskotonowy, 1.5" przetwornik kompresyjny HF
- Wzorzec dyspersji 90° x 90
- Wbudowany transformator z odczepami 37,5, 75 i 150 W przy 70 V/100 V i 8-omowym bypassem.
- Pasmo przenoszenia 55 Hz - 18 kHz
- Maks. SPL 125 dB
- Czulość przy 1 W/1 m wynosi 92 dB
- - Stopień ochrony IP44
- - Zatrzaskowe mocowanie
- - Dołączony uchwyt w kształcie U
- - Śruby mocujące 6 x M8

Specyfikacja techniczna:

Format	Głośnik w obudowie
Maks. moc ciągła	250 W
Maksymalna moc programowa	500 W
Maksymalna moc szczytowa	1000 W
Odczepy	150W-75W-37,5W-8 Ohm
Stopień ochrony	IP44
Model EASE	Nie
SPL 1W/1m	95dB
Maks. SPL RMS	119dB
Maks. SPL szczytowy	125dB
Zasilanie	Pasywne
Średnica przetwornika	10" i 1.5"



Kolor	Czarny
Pasmo przenoszenia	-3dB) 55Hz - 18kHz
Gwarancja	5 lat
Dyspersja	90 x 90 stopni
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	321mm x 308mm x 464mm
Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys.)	375mm x 355mm x 535mm
Waga netto	16.5 kg
Waga przesyłki	18.5 kg
GTIN EAN	9323383012677