XRS6ODVB

XRS6ODVB

Głośnik pasywny 6 cali

Stopień ochrony IP44, 80 W, czarny



Cena:
Kategorie: Audio, Scena, Głośniki



GALLERY IMAGES





OPIS

XRS6ODV to odporny na warunki atmosferyczne 6-calowy głośnik niskotonowy i 1-calowy przetwornik wysokotonowy z naszej serii głośników zewnętrznych XDS, który jest dostarczany w komplecie ze wspornikiem U do instalacji.

- - 6" głośnik niskotonowy, 1" przetwornik kompresyjny HF
- - Wzorzec dyspersji 90° x 60

- - Wbudowany transformator z odczepami 7,5, 15, 30 i 60 W przy 70 V/100 V i obejściem 8 omów.
- - Pasmo przenoszenia 95 Hz - 18 kHz
- - Maks. SPL 117 dB
- - Czułość przy 1 W/1 m wynosi 92 dB
- - Stopień ochrony IP44
- - Zatrzaskowe mocowanie
- - Dołączony uchwyt w kształcie U
- - Śruby mocujące 6 x M8

Format	Głośnik w obudowie
Maks. moc ciągła	80 W
Maksymalna moc programowa	160 W
Maksymalna moc szczytowa	320 W
Odczepy	60W-30W-15W-7,5W-8 Ohm
Stopień ochrony	IP44
Model EASE	Nie
SPL 1W/1m	92dB
Maks. SPL RMS	111dB
Maks. SPL szczytowy	117dB
Zasilanie	Pasywne
Średnica przetwornika	6" i 1"
Kolor	Czarny
Pasmo przenoszenia	(-3dB) 95Hz - 18kHz
Gwarancja	5 lat
Rozpraszanie	90 x 60 stopni
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	225 mm x 200 mm x 325 mm
Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys.)	260 mm x 260 mm x 390 mm
Waga netto	7 kg
Waga przesyłki	8,2 kg

GTIN EAN	9323383012714