XRS10ODV

XRS10ODV

Głośnik pasywny 10 cali

Stopień ochrony IP44, 250 W, czarny



Cena:
Kategorie: Audio, Scena, Głośniki



ACCESSORY	WALL MOUNT	FOLDBACK KIT	COVER	STAND ADAPTERS	STANDS
MODEL					
XRS60DV	U-Bracket Included	No	No	No	No
XRS8 Series	U-Bracket Included or XRXUMB or AMISLSB2	Included	No	XR8PMA	ATC303 ATC304 ATC305
XRS10 Series	XR10-12UB or AMISLSB2	Included	XR10CVR	Not required	
XRS12 Series	XR10-12UB or AMISLSB2	Included	XR12CVR	Not required	

GALLERY IMAGES





OPIS

Obudowy pasywnych i zasilanych głośników formowanych ciśnieniowo Australian Monitor XRS

są znane z doskonałej jakości dźwięku, niezawodności i znakomitego stosunku jakości do ceny. Najnowszym dodatkiem do serii XRS jest XRS10ODV, który posiada stopień ochrony IP44 do użytku na zewnątrz, a także wieloodczepowy transformator stałonapięciowy do stosowania w większych systemach stałego napięcia, takich jak areny sportowe. Seria głośników zewnętrznych/napięciowych XRS zapewnia użytkownikom idealną jakość brzmienia i odporność na warunki atmosferyczne.

- 10" głośnik niskotonowy, 1.5” przetwornik kompresyjny HF
- Wzorzec dyspersji 90° x 90
- Wbudowany transformator z odczepami 37,5, 75 i 150 W przy 70 V/100 V i 8-omowym bypassem.
- Pasmo przenoszenia 55 Hz - 18 kHz
- Maks. SPL 125 dB
- Czułość przy 1 W/1 m wynosi 92 dB
- - Stopień ochrony IP44
- - Zatrzaskowe mocowanie
- - Dołączony uchwyt w kształcie U
- - Śruby mocujące 6 x M8

Specyfikacja techniczna:

Format	Głośnik w obudowie
Maks. moc ciągła	250 W
Maksymalna moc programowa	500 W
Maksymalna moc szczytowa	1000 W
Odczepy	150W-75W-37,5W-8 Ohm
Stopień ochrony	IP44
Model EASE	Nie
SPL 1W/1m	95dB
Maks. SPL RMS	119dB

Maks. SPL szczytowy	125dB
Zasilanie	Pasywne
Średnica przetwornika	10" i 1.5”
Kolor	Czarny
Pasmo przenoszenia	-3dB) 55Hz - 18kHz
Gwarancja	5 lat
Dyspersja	90 x 90 stopni
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	321mm x 308mm x 464mm
Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys.)	375mm x 355mm x 535mm
Waga netto	16.5 kg
Waga przesyłki	18.5 kg
GTIN EAN	9323383012677